

- 시 선 유 도 봉 -

◁ 시 방 서 ▷

1. 목적

본 시방서는 도로상에 차량의 차선 침범에 대한 규제가 필요한 곳이나, 차선의 분리를 명확히하여, 교통사고를 미연에 방지도록 설치하는 차선규제봉의 시공이 확실하고 안전하게 설치되며 지속적인 유지관리가 되도록 함을 목적으로 한다.

2. 적용범위

본 시방서는 (유)새광산업 시선유도봉의 시공 및 유지관리에 적용한다.

3. 제품의 명칭 및 규격

① 명칭 : (유)새광산업 시선유도봉(SK-201)

② 규격

- 200Φ × 80Φ × 750mm

4. 운반, 보관 및 취급

모든 자재는 운반 및 보관 중 충격이나 과적재로 인한 변형이나 손상이 발생하지 않도록 한다.

5. 설치방법

- 1) 시공에 들어가기 전 상하행선에 운전자 안전을 위한 조치를 한다.
- 2) 설치할 위치를 선정한다.(마킹)
- 3) 설치할 위치에 앵커가 들어갈 구멍 3개를 표시하여 드릴(Φ14)로 10cm 깊이로 천공 후 에어펌프를 이용 가루등 이물질을 깨끗이 불어낸다.
- 4) 칼블럭 삽입후 앵커볼트로 체결한다.
- 5) 시공시 안전을 위해 필히 안전요원을 배치한다.
- 6) 기타 필요한 사항은 감독관과 상의하여 시공토록 한다.

6. 기타

시선유도봉 제작 및 시공에 있어 설계도면에 별도로 언급되지 않은 사항에 대해서는 감독관의 지시에 따른다.